

TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 240 – 900 W
- > Oberflächentemp.: Max. 95 °C bei Norm-Innentemp.
- > Oberfläche: 6 mm ESG Sicherheitsglas
- > Geräte-/Montagetiefe: 13/33 mm
- > Schutzart: IP 55
- > Anschluss: 1 m, 3 x 1,5 mm² ohne Stecker
- > Wandmontage: Horizontal oder vertikal
- > Garantie: 5 Jahre

PRODUKTVORTEILE

- + Extra dünne Bauweise
- + Sehr geringe Montagetiefe
- + Rahmenloses Infinity Design
- + Höchste Sicherheit gegen Bruch und Überhitzung
- + Kein Service, keine Wartung nötig
- + Magnetfeldfrei

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.
Als Richtwert gilt:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 20-45 W/m ² | Niedrigenergie- und Passivhaus |
| 50-70 W/m ² | Gut isolierter Wohnraum |
| 75-95 W/m ² | Mittelmäßig isolierter Wohnraum |
| 100-120 W/m ² | Schlecht isolierter Wohnraum |

LAVA® LITE

Die extra dünne Infrarotheizung



Die extra dünne LAVA® LITE Infrarotheizung besticht vor allem durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm tief, so dass sie sich hervorragend für die Wandmontage eignet – auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Treppenhäusern. Die Glasoberfläche ist dabei ein sehr guter Strahlungsemitter und gewährleistet eine optimale Wärmeabstrahlung nach vorne. Durch die rahmenlose Konstruktion und die äußerst geringe Tiefe fügt sich die Infrarotheizung harmonisch in das Raumbild ein.

HINWEIS

Der LAVA® LITE wird ohne Stecker und ohne Plug & Play Anschluss ausgeliefert.

LAVA® LITE Infrarotheizung, Glas, Reinweiß (PW)

RG: I2 | LZ: 1 Woche

| Typ | Art. Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Preis € |
|--------------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| LAVALITE-GL-240-PW | 40903 | 240 | 500 | 630 | 7 | 388,62 |
| LAVALITE-GL-450-PW | 40904 | 450 | 900 | 630 | 11 | 511,60 |
| LAVALITE-GL-700-PW | 40905 | 700 | 1300 | 630 | 15 | 683,92 |
| LAVALITE-GL-900-PW | 40906 | 900 | 1600 | 630 | 17 | 821,84 |

LAVA® LITE Infrarotheizung, Glas, Spiegel (MR)

RG: I2 | LZ: 1 Woche

| Typ | Art. Nr. | Leistung (W) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Preis € |
|--------------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| LAVALITE-GL-240-MR | 40910 | 240 | 500 | 630 | 7 | 466,28 |
| LAVALITE-GL-450-MR | 40911 | 450 | 900 | 630 | 11 | 613,57 |
| LAVALITE-GL-700-MR | 40912 | 700 | 1300 | 630 | 15 | 820,81 |
| LAVALITE-GL-900-MR | 40913 | 900 | 1600 | 630 | 17 | 986,23 |

Zubehör

RG: E1 | LZ: ab Lager

| Typ | Art. Nr. | Beschreibung | Preis € |
|----------------|----------|--|---------------|
| eTWIST-BASIC-1 | 41278 | Schaltereinbathermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weiß | 128,34 |
| eTOUCH-ECO | 40511 | Schaltereinbathermostat mit Touchpad, 16 A, 5-35 °C, weiß | 200,44 |
| ET-14A | 40595 | Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm | 183,65 |
| ET-111A | 36758 | Funkempfänger mit 10 A Relais im Aufputzgehäuse | 147,81 |